Ytelseserklæring

Maestro 2 (EN 15 250) CPR-2019/10/30-V2

Produkt type	Ovn i plateståI
Typbetegning	Lotus Maestro 2 (EN 15 250)
Seriennummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Opvarmning av rom
Brensel	Ren ved
Producent	Lotus Heating Systems A/S
Adresse	Agertoften 6 5550 Langeskov DK
Kontroll iht. AVCP	System 3
Standard	EN 15,250 /A2:2004
Testinstutt	Teknologisk institut, 1235 Test report: 300-ELAB-300-ELAB-2416-EN-MASON

Deklarert ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisiert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	
Minimumsavstander til brennbart materiale	Bak: 100mm Side: 100mm Fremad: 800mm	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Emissioner från förbränningen	CO: 0.08 % CO: 1060 mg/Nm³ PM: 8 mg/Nm³ PM NS: g/kg dried wood OGC: 15 mg/Nm³ NOx: 107 mg/Nm³	EN 15,250: /A2:2004
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslip av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	107 MJ	
Virkningsgrad	81 %	
Røykgasstemperatur ved nominel effekt	217 °C	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklarert ytelse.

CE



Lars U. Borch, CEO / Managing Director Lotus Heating Systems A/S