Ytelseserklæring

Prio 5,6-CPR-3013/07/01-V1

Produkt type	Ovn i platestål
Typbetegning	Prio 5, Prio 6
Seriennummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Opvarmning av rom
Brensel	Ren ved
Producent	Lotus Heating Systems A/S
Adresse	Agertoften 6 5550 Langeskov DK
Kontroll iht. AVCP	System 3
Standard	EN 13,240 : 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstutt	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625 Test report: RRF-40 09 2142-1

Deklarert ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisiert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	
Minimumsavstander til brennbart materiale	Bak: 150mm Side: 200mm Fremad: 800mm	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Emissioner från förbränningen	CO: 0.09 % CO: 1125 mg/Nm³ PM: 28 mg/Nm³ PM NS: 3.29 g/kg dried wood OGC: 42.9 mg/Nm³ NOx: 103 mg/Nm³	EN 13,240: 2001/A2:2004/AC:2007
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslip av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	6 KW	
Virkningsgrad	79 %	
Røykgasstemperatur ved nominel effekt	279 °C	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklarert ytelse.

CE



Lars U. Borch, CEO / Managing Director Lotus Heating Systems A/S