Ytelseserklæring

Qm 40 masse CPR-2019/04/30-V1

Produkt type	Ovn i platestål
Typbetegning	QM 40 - EN 15 250
Seriennummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Opvarmning av rom
Brensel	Ren ved
Producent	Lotus Heating Systems A/S
Adresse	Agertoften 6 5550 Langeskov DK
Kontroll iht. AVCP	System 3
Standard	EN DS/EN 15 250:2007 /A2:2004
Testinstutt	Teknologisk institut, 1235 Test report: 300-ELAB-300-ELAB-2395-EN Mason-Rev.1

Deklareret ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisiert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	
Minimumsavstander til brennbart materiale	Bak: 50mm Side: 150mm Fremad: 1200mm	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Emissioner från förbränningen	CO: 0.08 % CO: mg/Nm³ PM: 22 mg/Nm³ PM NS: g/kg dried wood OGC: 52 mg/Nm³ NOx: mg/Nm³	EN DS/EN 15 250:2007: /A2:2004
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslip av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	2.2 KW	
Virkningsgrad	78 %	
Røykgasstemperatur ved nominel effekt	264 °C	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklarert ytelse.



Lars U. Borch, CEO / Managing Director Lotus Heating Systems A/S