(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. 2060,2080-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:046

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus 2060	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	B	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 26 2344
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	580	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	250/200***	mm
d_S Til side af ovn	300/250*	mm
d_L Stråling langs væg	0/480**	mm
d_P Foran ovn	1100	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	486	mg/Nm^3
NOx	106	mg/Nm^3
OGC	40	mg/Nm^3
PM	29	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	344	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,1	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	8	kW
Virkningsgrad	81	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	0	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	71	%
Energieffektivitet (EEI)	107 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*dS1/dS2
**dL1/dL2
*** Uisoleret røgrør / 50 mm isoleret røgrør

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. 2260,2280-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:047

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus 2260	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	B	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 26 2352
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	460	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	150	mm
d_S Til side af ovn	300	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1100	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	844	mg/Nm^3
NOx	115	mg/Nm^3
OGC	66	mg/Nm^3
PM	27	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	215	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,4	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	7	kW
Virkningsgrad	86	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	0	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	76	%
Energieffektivitet (EEI)	115 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. 2660,2680-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:048

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus 2660	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	B	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 26 2344
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	250/200***	mm
d_S Til side af ovn	300/250*	mm
d_L Stråling langs væg	0/480**	mm
d_P Foran ovn	1100	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	486	mg/Nm^3
NOx	106	mg/Nm^3
OGC	40	mg/Nm^3
PM	29	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur		°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,1	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	8	kW
Virkningsgrad	81	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	0	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	71	%
Energieffektivitet (EEI)	107 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*dS1/dS2
**dL1/dL2
*** Uisoleret røgrør / 50 mm isoleret røgrør

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. 2860,2880-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:049

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus 2860	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	B	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 26 2352
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1626

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	150	mm
d_S Til side af ovn	300	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1100	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	844	mg/Nm^3
NOx	115	mg/Nm^3
OGC	66	mg/Nm^3
PM	27	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	215	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,4	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	7	kW
Virkningsgrad	86	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	0	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	76	%
Energieffektivitet (EEI)	115 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Jubilee 10,20-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:002

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Jubilee 10 wall	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 25 1923
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	100	mm
d_F Gulvet foran ovn	480	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	170	mm
d_S Til side af ovn	450	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1150	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	1000	mg/Nm^3
NOx	123	mg/Nm^3
OGC	87	mg/Nm^3
PM	23	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	302	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	3,9	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	4	kW
Virkningsgrad	81	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	71	%
Energieffektivitet (EEI)	107 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Jubilee 25,25M-CPR-2026/11/01-V2 DoP nr.:005

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Jubilee 25	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF – 1021 24 1220 300-ELAB-2809-RSA
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	180/100*	mm
d_S Til side af ovn	450/370**	mm
d_L Stråling langs væg	0/400***	mm
d_P Foran ovn	1250	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	735	mg/Nm^3
NOx	100	mg/Nm^3
OGC	39	mg/Nm^3
PM	19	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	290	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,8	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6,5	kW
Virkningsgrad	82	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	72	%
Energieffektivitet (EEI)	110 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør/Halvisoleret røgrør
**dS1/dS2
***dL1/dL2

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Jubilee 25+25M SmartBurn-CPR-2026/11/19-V1 DoP nr.:050

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Jubilee 25 SmartBurn	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	300-ELAB-2824-EN
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	180/100*	mm
d_S Til side af ovn	450/370**	mm
d_L Stråling langs væg	0/400***	mm
d_P Foran ovn	1250	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	489	mg/Nm^3
NOx	93	mg/Nm^3
OGC	34	mg/Nm^3
PM	12	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	344	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,5	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6,5	kW
Virkningsgrad	82	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	72	%
Energieffektivitet (EEI)	109 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør/Halvisoleret røgrør
**dS1/dS2
***dL1/dL2

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Jubilee 25/M eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:006

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Jubilee 25 ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF – 1021 24 1101 300-ELAB-2810-RSA
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	180	mm
d_S Til side af ovn	370	mm
d_L Stråling langs væg	400	mm
d_P Foran ovn	1250	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	381	mg/Nm^3
NOx	100	mg/Nm^3
OGC	29	mg/Nm^3
PM	15	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	256	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,3	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	7,2	kW
Virkningsgrad	85	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	75	%
Energieffektivitet (EEI)	113 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Jubilee 35,35M-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:007

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Jubilee 35	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF – 1021 24 1374 300-ELAB-2834-EN-part
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	225/150*	mm
d_S Til side af ovn	650/310**	mm
d_L Stråling langs væg	0/750***	mm
d_P Foran ovn	1500	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	918	mg/Nm^3
NOx	123	mg/Nm^3
OGC	39	mg/Nm^3
PM	12	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	329	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,8	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	7,2	kW
Virkningsgrad	81	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	0	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	71	%
Energieffektivitet (EEI)	107 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør/Halvisoleret røgrør
**dS1/dS2
***dL1/dL2

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Jubilee 35,35M eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:008

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Jubilee 35 ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF – 1021 24 1403 300-ELAB-2835-EN-part
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	700	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	250	mm
d_S Til side af ovn	700/310*	mm
d_L Stråling langs væg	0/800**	mm
d_P Foran ovn	1650	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	188	mg/Nm^3
NOx	98	mg/Nm^3
OGC	22	mg/Nm^3
PM	11	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	255	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,2	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	7,5	kW
Virkningsgrad	85	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	0	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	75	%
Energieffektivitet (EEI)	113 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*dS1/dS2

**dL1/dL2

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Jubilee 35 BF-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:009

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Jubilee 35 BF	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF – 1021 24 1404 300-ELAB-2834-EN-part
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	225/150*	mm
d_S Til side af ovn	650/310**	mm
d_L Stråling langs væg	0/750***	mm
d_P Foran ovn	1500	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	895	mg/Nm^3
NOx	95	mg/Nm^3
OGC	35	mg/Nm^3
PM	10	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	232	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,4	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	7,1	kW
Virkningsgrad	85	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	0	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	75	%
Energieffektivitet (EEI)	113 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør/Halvisoleret røgrør
**dS1/dS2
***dL1/dL2

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Jubilee 35 BF eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:010

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Jubilee 35 BF ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF – 1021 24 1405 300-ELAB-2835-EN-part
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	700	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	250	mm
d_S Til side af ovn	700/310*	mm
d_L Stråling langs væg	0/800**	mm
d_P Foran ovn	1650	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	356	mg/Nm^3
NOx	100	mg/Nm^3
OGC	27	mg/Nm^3
PM	10	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	238	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,4	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	7,5	kW
Virkningsgrad	86	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	0	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	76	%
Energieffektivitet (EEI)	115 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*dS1/dS2
**dL1/dL2

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Liva 5,6,8G-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:011

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Liva 5	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1625-AoP-CPR-1021 25 2096
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	150	mm
d_S Til side af ovn	300	mm
d_L Stråling langs væg	800	mm
d_P Foran ovn	800/500*	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	625	mg/Nm^3
NOx	96	mg/Nm^3
OGC	48	mg/Nm^3
PM	27	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	330	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,6	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5	kW
Virkningsgrad	78	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	0	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	68	%
Energieffektivitet (EEI)	103 A	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Forside/Side

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Liva 7G-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:012

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Liva 7G	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1625-AoP-CPR-1021 25 2099
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	150	mm
d_S Til side af ovn	300	mm
d_L Stråling langs væg	800	mm
d_P Foran ovn	800	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	625	mg/Nm^3
NOx	96	mg/Nm^3
OGC	48	mg/Nm^3
PM	27	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	330	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,6	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5	kW
Virkningsgrad	78	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	0	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	68	%
Energieffektivitet (EEI)	103 A	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Living-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:042

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Living	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1625-AoP-CPR-1021 25 2256
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	300	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	150	mm
d_S Til side af ovn	170	mm
d_L Stråling langs væg	720	mm
d_P Foran ovn	1100	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	1250	mg/Nm^3
NOx	135	mg/Nm^3
OGC	89	mg/Nm^3
PM	19,4	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	315	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,8	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	7	kW
Virkningsgrad	81	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	71	%
Energieffektivitet (EEI)	107 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. M-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:013

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus M Basic	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1235-CPR-ELAB-2556
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	500/450*	mm
d_R Bag ovn	125	mm
d_S Til side af ovn	450	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1200	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	456	mg/Nm^3
NOx	91	mg/Nm^3
OGC	19	mg/Nm^3
PM	24	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	324	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,3	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5,9	kW
Virkningsgrad	83	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	73	%
Energieffektivitet (EEI)	110 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør/Halvisoleret røgrør

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. M eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:014

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus M Basic ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1235-CPR-ELAB-2672
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	125	mm
d_S Til side af ovn	450	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1200	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	213	mg/Nm^3
NOx	87	mg/Nm^3
OGC	26	mg/Nm^3
PM	12	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	240	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,7	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5,5	kW
Virkningsgrad	86	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	Pass	
Årsvirkningsgrad	76	%
Energieffektivitet (EEI)	115 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Maestro 1,2,2BF-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:043

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Maestro 1	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1235-CPR-ELAB-2556
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	500/450*	mm
d_R Bag ovn	125	mm
d_S Til side af ovn	450	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1200	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	456	mg/Nm^3
NOx	91	mg/Nm^3
OGC	19	mg/Nm^3
PM	24	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	324	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,3	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5,9	kW
Virkningsgrad	83	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	73	%
Energieffektivitet (EEI)	110 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør/Halvisoleret røgrør

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Maestro 3-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:015

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Maestro 3	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 25 1732
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	100	mm
d_S Til side af ovn	300	mm
d_L Stråling langs væg	470	mm
d_P Foran ovn	1300	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	849	mg/Nm^3
NOx	91	mg/Nm^3
OGC	76	mg/Nm^3
PM	12	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	240	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,5	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6,7	kW
Virkningsgrad	87	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	77	%
Energieffektivitet (EEI)	116 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Maestro 1 eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:019

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Maestro 1 ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 25 1776
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	100	mm
d_S Til side af ovn	350	mm
d_L Stråling langs væg	365	mm
d_P Foran ovn	1200	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	372	mg/Nm^3
NOx	98	mg/Nm^3
OGC	34	mg/Nm^3
PM	10	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	219	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,2	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6,7	kW
Virkningsgrad	88	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	78	%
Energieffektivitet (EEI)	118 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Maestro 2 eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:018

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Maestro 2 ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 25 1777
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	100	mm
d_S Til side af ovn	350	mm
d_L Stråling langs væg	560	mm
d_P Foran ovn	1300	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	372	mg/Nm^3
NOx	98	mg/Nm^3
OGC	34	mg/Nm^3
PM	10	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	228	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,3	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6,7	kW
Virkningsgrad	88	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	78	%
Energieffektivitet (EEI)	118 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Maestro 2 BF eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:021

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Maestro 2 WF ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 25 1778
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	100	mm
d_S Til side af ovn	300	mm
d_L Stråling langs væg	560	mm
d_P Foran ovn	1300	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	308	mg/Nm^3
NOx	98	mg/Nm^3
OGC	28	mg/Nm^3
PM	7	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	189	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,4	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6,7	kW
Virkningsgrad	89	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	79	%
Energieffektivitet (EEI)	119 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Maestro 3 eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:017

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Maestro 3 ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 25 1775
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	540	mm
d_R Bag ovn	100	mm
d_S Til side af ovn	300	mm
d_L Stråling langs væg	560	mm
d_P Foran ovn	1300	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	176	mg/Nm^3
NOx	89	mg/Nm^3
OGC	29	mg/Nm^3
PM	8	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	228	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,3	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6,7	kW
Virkningsgrad	88	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	78	%
Energieffektivitet (EEI)	118 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Maestro 3 BF eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:020

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Maestro 3 WF ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 25 1774
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1626

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	100	mm
d_S Til side af ovn	300	mm
d_L Stråling langs væg	440	mm
d_P Foran ovn	1200	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	308	mg/Nm^3
NOx	98	mg/Nm^3
OGC	28	mg/Nm^3
PM	7	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	189	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,4	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6,7	kW
Virkningsgrad	89	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	79	%
Energieffektivitet (EEI)	119 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Maestro 152-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:016

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Maestro 152	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1625-AoP-CPR-1021 25 2072
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1627

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	100	mm
d_S Til side af ovn	220	mm
d_L Stråling langs væg	560	mm
d_P Foran ovn	800	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	1000	mg/Nm^3
NOx	83	mg/Nm^3
OGC	62	mg/Nm^3
PM	31	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	272	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,2	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6	kW
Virkningsgrad	84	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	74	%
Energieffektivitet (EEI)	112 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Mondo 30-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:023

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Mondo 30	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 25 1888
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	180/100*	mm
d_S Til side af ovn	250/500*	mm
d_L Stråling langs væg	620/0**	mm
d_P Foran ovn	1150	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	897	mg/Nm^3
NOx	112	mg/Nm^3
OGC	101	mg/Nm^3
PM	34	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	330	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,8	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5,9	kW
Virkningsgrad	82	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	72	%
Energieffektivitet (EEI)	109 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør / 50 mm isoleret røgrør
**dS/dS2
***dL/dL2

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Mondo 3G-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:022

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Mondo 3G	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	RRF - 1021 25 1733
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	180/100*	mm
d_S Til side af ovn	600	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1000	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	875	mg/Nm^3
NOx	114	mg/Nm^3
OGC	68	mg/Nm^3
PM	17	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	329	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,5	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5,9	kW
Virkningsgrad	80	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	70	%
Energieffektivitet (EEI)	106 A	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør / 50 mm isoleret røgrør

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Orbis 1,2,3-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:024

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Orbis 1	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1235-CPR-ELAB-2704
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	125/75*	mm
d_S Til side af ovn	600	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1100	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	803	mg/Nm^3
NOx	73	mg/Nm^3
OGC	47	mg/Nm^3
PM	13	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	305	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,8	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5	kW
Virkningsgrad	81	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	71	%
Energieffektivitet (EEI)	107 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør/Halvisoleret røgrør

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Orbis E-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:045

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Orbis 1 E	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1235-CPR-ELAB-2704-eco
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	125/75*	mm
d_S Til side af ovn	600	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1100	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	332	mg/Nm^3
NOx	77	mg/Nm^3
OGC	67	mg/Nm^3
PM	10	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	296	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,8	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5	kW
Virkningsgrad	83	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	73	%
Energieffektivitet (EEI)	110 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør/Halvisoleret røgrør

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Orbis 1,2,3 eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:025

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Orbis 1 ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1235-CPR-ELAB-2704-IT
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	125/75*	mm
d_S Til side af ovn	600	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1100	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	219	mg/Nm^3
NOx	76	mg/Nm^3
OGC	27	mg/Nm^3
PM	10	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	208	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,6	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5,5	kW
Virkningsgrad	88	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	78	%
Energieffektivitet (EEI)	117 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør/Halvisoleret røgrør

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Prestige Basic, M, MST-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:026

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Prestige Basic	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	30-17830-2-t
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Strojírenský zkušební ústav, NB: 1015

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	150	mm
d_S Til side af ovn	250	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	800	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	875	mg/Nm^3
NOx	97	mg/Nm^3
OGC	36	mg/Nm^3
PM	19	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	248	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,1	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5	kW
Virkningsgrad	80	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	70,4	%
Energieffektivitet (EEI)	107 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Prestige Magic 40-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:027

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Prestige Magic 40	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	CA	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1015-30-17830-1-t
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Strojírenský zkušební ústav, NB: 1015

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	150	mm
d_S Til side af ovn	250	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	800	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	875	mg/Nm^3
NOx	97	mg/Nm^3
OGC	36	mg/Nm^3
PM	19	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	248	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,1	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5	kW
Virkningsgrad	80	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	70,4	%
Energieffektivitet (EEI)	107 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Prio-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:039

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Prio 5	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	300-ELAB-2797-EN
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	250/150*	mm
d_S Til side af ovn	450/400*	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1200	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	916	mg/Nm^3
NOx	96	mg/Nm^3
OGC	78	mg/Nm^3
PM	18	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	287	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6	kW
Virkningsgrad	78	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	68	%
Energieffektivitet (EEI)	103 A	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Uisoleret røgrør/Halvisoleret røgrør

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. QM40-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:028

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus QM 40	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1235-CPR-ELAB-2395
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	50	mm
d_S Til side af ovn	400	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1200	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	618	mg/Nm^3
NOx	102	mg/Nm^3
OGC	33	mg/Nm^3
PM	12	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	283	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,4	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5,7	kW
Virkningsgrad	79	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	Pass	
Årsvirkningsgrad	69	%
Energieffektivitet (EEI)	105 A	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. Visto-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:029

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus Visto L+R	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-1:2022
Produkttype	Rumopvarmer, brænde			**Rapport nr.**	1235-CPR-ELAB-2623
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLAREret YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	0	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	30	mm
d_S Til side af ovn	400/700	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1000	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	765	mg/Nm^3
NOx	94	mg/Nm^3
OGC	44	mg/Nm^3
PM	17	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	238	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,3	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5,4	kW
Virkningsgrad	82	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	120	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	72	%
Energieffektivitet (EEI)	109 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Lukket side/Glasside

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. H370-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:030

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus H370	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Produkttype	Indbyggede apparater, herunder åbne ildsteder til fast brændsel			**Rapport nr.**	RRF-1022 25 1737
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	300	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	0	mm
d_S Til side af ovn	0	mm
d_L Stråling langs væg	720	mm
d_P Foran ovn	1400	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	1125	mg/Nm^3
NOx	126	mg/Nm^3
OGC	97	mg/Nm^3
PM	28	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	363	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,5	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	5,8	kW
Virkningsgrad	77	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	Ikke relevant	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	67	%
Energieffektivitet (EEI)	102 A	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Se bruger- og installationsvejledningen for nærmere oplysninger om installationen

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. H470,H570-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:031

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus H470	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Produkttype	Indbyggede apparater, herunder åbne ildsteder til fast brændsel			**Rapport nr.**	1625-AoP-CPR-1022 25 2104
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	300	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	0	mm
d_S Til side af ovn	0	mm
d_L Stråling langs væg	720	mm
d_P Foran ovn	800	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	1125	mg/Nm^3
NOx	105	mg/Nm^3
OGC	74	mg/Nm^3
PM	18	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	302	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,8	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6	kW
Virkningsgrad	84	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	Ikke relevant	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	74	%
Energieffektivitet (EEI)	112 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Se bruger- og installationsvejledningen for nærmere oplysninger om installationen

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. H470W-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:032

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus H470W	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Produkttype	Indbyggede apparater, herunder åbne ildsteder til fast brændsel			**Rapport nr.**	1625-AoP-CPR-1022 25 2102
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	400	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	750	mm
d_R Bag ovn	0	mm
d_S Til side af ovn	0	mm
d_L Stråling langs væg	720	mm
d_P Foran ovn	800	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	1250	mg/Nm^3
NOx	135	mg/Nm^3
OGC	82	mg/Nm^3
PM	19,4	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	315	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,8	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	7	kW
Virkningsgrad	81	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	Ikke relevant	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	71	%
Energieffektivitet (EEI)	107 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Se bruger- og installationsvejledningen for nærmere oplysninger om installationen

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. H570 eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:034

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus H570 ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Produkttype	Indbyggede apparater, herunder åbne ildsteder til fast brændsel			**Rapport nr.**	1235-CPR-ELAB-2674
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	530/300**	mm
d_F Gulvet foran ovn	0/750***	mm
d_C Til loft over ovn	310	mm
d_R Bag ovn	0	mm
d_S Til side af ovn	0	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	550	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	129	mg/Nm^3
NOx	91	mg/Nm^3
OGC	29	mg/Nm^3
PM	12	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	239	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	4,9	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6	kW
Virkningsgrad	86	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	Ikke relevant	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	76	%
Energieffektivitet (EEI)	115 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Se bruger- og installationsvejledningen for nærmere oplysninger om installationen
**dB1/dB2
***dF1/dF2

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. H570W eco-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:037

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus H570W ecoline	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Produkttype	Indbyggede apparater, herunder åbne ildsteder til fast brændsel			**Rapport nr.**	300-ELAB-2775-EN
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	285	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	400	mm
d_R Bag ovn	0	mm
d_S Til side af ovn	200	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1200	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	166	mg/Nm^3
NOx	89	mg/Nm^3
OGC	35	mg/Nm^3
PM	13	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	244	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,1	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6,5	kW
Virkningsgrad	87	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	Ikke relevant	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	77	%
Energieffektivitet (EEI)	116 A+	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Se bruger- og installationsvejledningen for nærmere oplysninger om installationen

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. H570W-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:035

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus H570W	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BE	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Produkttype	Indbyggede apparater, herunder åbne ildsteder til fast brændsel			**Rapport nr.**	300-ELAB-2776-EN
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	400	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	400	mm
d_R Bag ovn	0	mm
d_S Til side af ovn	375	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1650	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	1245	mg/Nm^3
NOx	80	mg/Nm^3
OGC	82	mg/Nm^3
PM	21	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	345	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	6,1	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	7	kW
Virkningsgrad	80	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	Ikke relevant	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	70	%
Energieffektivitet (EEI)	106 A	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Se bruger- og installationsvejledningen for nærmere oplysninger om installationen

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. H570T-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:040

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus H570T	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Produkttype	Indbyggede apparater, herunder åbne ildsteder til fast brændsel			**Rapport nr.**	
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	200/300*	mm
d_F Gulvet foran ovn	600/0**	mm
d_C Til loft over ovn	500	mm
d_R Bag ovn	0	mm
d_S Til side af ovn	0/250***	mm
d_L Stråling langs væg	545/0****	mm
d_P Foran ovn	1050	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	1324******	mg/Nm^3
NOx	110	mg/Nm^3
OGC	55	mg/Nm^3
PM	32	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	353	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	10,6	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	9	kW
Virkningsgrad	75	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	Ikke relevant	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	65	%
Energieffektivitet (EEI)	99 A	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*dB1/dB2
**dF1/dF2
***dS1/dS2
****dL1/dL2
*****Se bruger- og installationsvejledningen for nærmere oplysninger om installationen

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. H700-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:041

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus H700	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Produkttype	Indbyggede apparater, herunder åbne ildsteder til fast brændsel			**Rapport nr.**	300-ELAB-2785-EN
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Danish Technological Institute, NB: 1235

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	278	mm
d_F Gulvet foran ovn	0	mm
d_C Til loft over ovn	490	mm
d_R Bag ovn	0	mm
d_S Til side af ovn	425	mm
d_L Stråling langs væg	0	mm
d_P Foran ovn	1300	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	730	mg/Nm^3
NOx	76	mg/Nm^3
OGC	56	mg/Nm^3
PM	16	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	290	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	5,1	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	6	kW
Virkningsgrad	80	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	Ikke relevant	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	70	%
Energieffektivitet (EEI)	106 A	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*Se bruger- og installationsvejledningen for nærmere oplysninger om installationen

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS