(DK)

YDEEVNEDEKLARATION (DOP)

Nr. H570T-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:040

PRODUKT		PRODUCENT		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus H570T	**3. Navn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Iht. AVCP**	System 3
Ovntype	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Produkttype	Indbyggede apparater, herunder åbne ildsteder til fast brændsel			**Rapport nr.**	
2. Anvendelse	Rumopvarmer I beboelsesbygninger			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DEKLARERET YDEEVNE

Minimum afstand til brændbart		
d_B Under ovn	200/300*	mm
d_F Gulvet foran ovn	600/0**	mm
d_C Til loft over ovn	500	mm
d_R Bag ovn	0	mm
d_S Til side af ovn	0/250***	mm
d_L Stråling langs væg	545/0****	mm
d_P Foran ovn	1050	mm
Emissioner ved nominel varmeydelse		
CO	1324******	mg/Nm^3
NOx	110	mg/Nm^3
OGC	55	mg/Nm^3
PM	32	mg/Nm^3
Skorstensdata ved nominel effekt		
Røggastemperatur	353	°C
Minimum røgtræk	12	Pa
Røggas masseflow	10,6	g/s
Nominel varmeydelse		
Rumvarmeeffekt	9	kW
Virkningsgrad	75	%

Mekanisk modstandsevne og stabilitet		
Bæreevne	Ikke relevant	kg
Energibesparelse og varmeakkumulering		
Skorstensbetegnelse	T400-G	
Årsvirkningsgrad	65	%
Energieffektivitet (EEI)	99 A	
Bæredygtig anvendelse af naturressourcer		
Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Emissioner ved delbelastning		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata ved delbelastning		
Røggastemperatur	NPD	°C
Minimum røgtræk	NPD	Pa
Røggas masseflow	NPD	g/s
Varmeydelse ved delbelastning		
Rumvarmeeffekt	NPD	kW
Virkningsgrad	NPD	%

*dB1/dB2
**dF1/dF2
***dS1/dS2
****dL1/dL2
*****Se bruger- og installationsvejledningen for nærmere oplysninger om installationen

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Administrerende Direktør
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(DE)

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Nr. H570T-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:040

PRODUKT		HERSTELLER		CERTIFICATE	
1.Identifizierung	Lotus H570T	**3. Name**	Lotus Heating Systems A/S	**4. System - AVCP**	System 3
Geräte Art	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Norm**	EN16510-2-2:2022
Produkttyp	Eingebaute Geräte einschließlich offener Feuerstellen für feste Brennstoffe			**Test report**	
2.Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. ERKLÄRTE LEISTUNG

Mindestabstand zu brennbaren Materialie		
d_B Unter dem Gerät	200/300*	mm
d_F Strahlung zum Boden	600/0**	mm
d_C Zur decke	500	mm
d_R Hinten	0	mm
d_S Seitenabstand	0/250***	mm
d_L Seitenstrahlung Wand	545/0****	mm
d_P Vorne	1050	mm
Emissionen bei Nennwärmeleistung		
CO	1324******	mg/Nm^3
NOx	110	mg/Nm^3
OGC	55	mg/Nm^3
PM	32	mg/Nm^3
Abgasdaten bei Nennwärmeleistung		
Temp. am Abgasstutzen	353	°C
Mindestförderdruck	12	Pa
Abgasmassenstrom	10,6	g/s
Nennwärmeleistung		
Raumwärmeleistung	9	kW
Effizienz	75	%

Mechanische Festigkeit und Stabilität		
Tragfähigkeit	Nicht relevant	kg
Energieeinsparung und Wärmespeicherung		
Brandschutz bei Schornsteinanschluss	T400-G	
Jahresnutzungsgrad	65	%
Energie-Effizienz (EEI)	99 A	
Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	
Emissionen bei Nennwärmeleistung - Teillast		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Abgasdaten bei Nennwärmeleistung - Teillast		
Temp. am Abgasstutzen	NPD	°C
Mindestförderdruck	NPD	Pa
Abgasmassenstrom	NPD	g/s
Nennwärmeleistung - Teillast		
Raumwärmeleistung	NPD	kW
Effizienz	NPD	%

*dB1/dB2
**dF1/dF2
***dS1/dS2
****dL1/dL2
*****Einzelheiten zur Installation finden Sie in der Bedienungs- und Montageanleitung.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Geschäftsführer
Lotus Heating Systems A/S

LOTUS

CE

(EN)

DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP)

Nr. H570T-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:040

PRODUCT		MANUFACTURER		CERTIFICATE	
1.Identification	Lotus H570T	**3. Name**	Lotus Heating Systems A/S	**4. System of AVCP**	System 3
Type of appliance	BF	**Address**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Product type	Inset appliances including open fires for solid fuel			**Test report**	
2.Intended use	Space heating in residential buildings			**Test Institute**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. DECLARED PERFORMANCE

Minimum distance to combustible materials		
d_B Bottom	200/300*	mm
d_F Radiation to floor	600/0**	mm
d_C To ceiling	500	mm
d_R Rear	0	mm
d_S Side	0/250***	mm
d_L Side radiation to wall	545/0****	mm
d_P Front	1050	mm
Emissions at nominal heat output		
CO	1324******	mg/Nm^3
NOx	110	mg/Nm^3
OGC	55	mg/Nm^3
PM	32	mg/Nm^3
Chimney data at nominal heat output		
Flue gas outlet temp.	353	°C
Minimum flue draught	12	Pa
Flue gas mass flow	10,6	g/s
Nominal heat output		
Space heat output	9	kW
Efficiency	75	%

Mechanical strength and stability		
Load bearing capacity	Not relevant for inserts	kg
Energy saving and heat storage		
Chimney classification	T400-G	
Seasonal efficiency	65	%
Energy efficiency (EEI)	99 A	
Sustainable use of natural resources		
Environmental sustainability	NPD	
Emissions at Part load		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Chimney data at Part load		
Flue gas outlet temp.	NPD	°C
Minimum flue draught	NPD	Pa
Flue gas mass flow	NPD	g/s
Nominal heat output at Part load		
Space heat output	NPD	kW
Efficiency	NPD	%

*dB1/dB2
**dF1/dF2
***dS1/dS2
****dL1/dL2
*****See user and installation manual, for specification of installation

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s..
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Managing Director
Lotus Heating Systems A/S

LOTUS

CE

(FR)

DÉCLARATION DES PERFORMACES (DOP)

Nr. H570T-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:040

PRODUIT		FABRICANT		CERTIFICAT	
1.Identification	Lotus H570T	**3. Nom**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Système - AVCP**	System 3
Type d'appareil	BF	**Adresse**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Norm**	EN16510-2-2:2022
Produit-type	Appareils encastrés, y compris foyers ouverts pour combustibles solides			**Test report**	
2. Usages prévus	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels			**Institut de contrôle**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. PERFORMANCES DÉCLARÉES

Distance minimum aux matériaux combustibles		
d_B Base	200/300*	mm
d_F Rayonnement au sol	600/0**	mm
d_C Vers le plafond	500	mm
d_R Arrière	0	mm
d_S Côté	0/250***	mm
d_L Rayonnement latéral	545/0****	mm
d_P Devant	1050	mm
Émissions à la puissance thermique nominale		
CO	1324******	mg/Nm^3
NOx	110	mg/Nm^3
OGC	55	mg/Nm^3
PM	32	mg/Nm^3
Données de cheminée à puissance nominale		
Température de fumées à la sortie	353	°C
Tirage minimal	12	Pa
Débit massique des fumées	10,6	g/s
Puissance thermique nominale		
Température de surface	9	kW
Rendement	75	%

Résistance mécanique et stabilité		
Capacité de charge	Sans rapport	kg
Économies d'énergie et stockage de chaleur		
Classification des cheminées	T400-G	
Rendement Saisonnier	65	%
Efficacité Energétique (EEI)	99 A	
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale	NPD	
Émissions - charge partielle		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Données relatives à la cheminée - charge partielle		
Température de fumées à la sortie	NPD	°C
Tirage minimal	NPD	Pa
Débit massique des fumées	NPD	g/s
Puissance thermique nominale - charge partielle		
Température de surface	NPD	kW
Rendement	NPD	%

*dB1/dB2 **dF1/dF2
***dS1/dS2 ****dL1/dL2
*****Pour connaître les spécifications d'installation, consultez le manuel d'utilisation et d'installation.

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Directeur général
Lotus Heating Systems A/S

LOTUS

CE

(NL)

PRESTATIEVERKLARING (DOP)

Nr. H570T-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:040

PRODUCT		FABRIKANT		CERTIFICAAT	
1. Identificatie	Lotus H570T	**3. Naam**	Lotus Heating Systems A/S	**4. System - AVCP**	System 3
Soort apparat	BF	**Adres**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Norm**	EN16510-2-2:2022
Producttype	Inbouwtoestellen inclusief open haarden voor vaste brandstoffen			**Test report**	
2.Beoogd gebruik	Ruimteverwarming in woongebouwen			**Testinstituut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. AANGEGEVEN PRESTATIE

Minimale afstand tot brandbare materialen		
d_B Onderkant	200/300*	mm
d_F Vloerstraling	600/0**	mm
d_C Tot het plafond	500	mm
d_R Achterkant	0	mm
d_S Zijkant	0/250***	mm
d_L Zijstraling naar de muur	545/0****	mm
d_P Voorzijde	1050	mm
Emissies bij nominaal warmteafgifte		
CO	1324******	mg/Nm^3
NOx	110	mg/Nm^3
OGC	55	mg/Nm^3
PM	32	mg/Nm^3
Schoorsteengegevens bij nominaal vermogen		
Rookgasuitlaattemp.	353	°C
Min. schoorsteentrek	12	Pa
Rookgasmassastroom	10,6	g/s
Nominale warmteafgifte		
Ruimtewarmteafgifte	9	kW
Efficiëntie	75	%

Mechanische sterkte en stabiliteit		
Draagvermogen	Niet relevant	kg
Energiebesparing en warmteopslag		
Schoorsteenclassificatie	T400-G	
Seizoensrendement	65	%
Energie-efficiëntie (EEI)	99 A	
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
Milieuduurzaamheid	NPD	
Emissies - deellad		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Gegevens over schoorstenen - deellad		
Rookgasuitlaattemp.	NPD	°C
Min. schoorsteentrek	NPD	Pa
Rookgasmassastroom	NPD	g/s
Nominale warmteafgifte - deellad		
Ruimtewarmteafgifte	NPD	kW
Efficiëntie	NPD	%

*dB1/dB2
**dF1/dF2
***dS1/dS2
****dL1/dL2
*****Raadpleeg de gebruikers- en installatiehandleiding voor de installatievoorschriften

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant erstrekt.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Algemeen directeur
Lotus Heating Systems A/S

LOTUS

CE

(SE)

PRESTANDADEKLARATION (DOP)

Nr. H570T-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:040

PRODUKT		TILLVERKARE		CERTIFIKAT	
1.Identifikation	Lotus H570T	**3. Namn**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Enligt AVCP**	System 3
Typ av apparat	BF	**Adress**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Standard**	EN16510-2-2:2022
Produkttyp	Inbyggda apparater inklusive öppna spisar för fast bränsle			**Test report**	
2. Produktens avsedda användning	Uppvärmning av bostadshus			**Testinstitut**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. ANGIVEN PRESTANDA

Minsta avstånd till brännbart material		
d_B Under basen	200/300*	mm
d_F Främre golvstrålning	600/0**	mm
d_C Ugnstopp till tak	500	mm
d_R Bak	0	mm
d_S Sidor	0/250***	mm
d_L Främre sidostrålning	545/0****	mm
d_P Fram	1050	mm
Utsläpp vid nominell värmeeffekt		
CO	1324******	mg/Nm^3
NOx	110	mg/Nm^3
OGC	55	mg/Nm^3
PM	32	mg/Nm^3
Skorstensdata vid nominell effekt		
Rökgastemperatur	353	°C
Minsta rökgasdrag	12	Pa
Rökgasmassflöde	10,6	g/s
Nominell värmeeffekt		
Värmeeffekt	9	kW
Verkningsgrad	75	%

Mekanisk hållfasthet och stabilitet		
Bärförmåga	Inte relevant	kg
Energibesparing och värmelagring		
Klassificering av skorstenar	T400-G	
Säsongseffektivitet	65	%
Energieffektivitet (EEI)	99 A	
Hållbar användning av naturresurser		
Miljömässig hållbarhet	NPD	
Utsläpp - Dellast		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Skorstensdata - Dellast		
Rökgastemperatur	NPD	°C
Minsta rökgasdrag	NPD	Pa
Rökgasmassflöde	NPD	g/s
Nominell värmeeffekt - Dellast		
Värmeeffekt	NPD	kW
Verkningsgrad	NPD	%

*dB1/dB2
**dF1/dF2
***dS1/dS2
****dL1/dL2
*****Se användar- och installationshandboken för information om installationen

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Langeskov, DK
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Verkställande direktör
Lotus Heating Systems A/S

LOTUS

CE

(IT)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Nr. H570T-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:040

PRODOTTO		FABBRICANTE		CERTIFICATO	
1.Identificativo	Lotus H570T	**3.Nome**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Sistema-AVCP**	System 3
Tipo di apparecchio	BF	**Indirizzo**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5.Standardizzate**	EN16510-2-2:2022
Prodotto-tipo	Apparecchi da incasso, compresi i caminetti a combustibile solido			**Rapporto di prova**	
2.Usi previsti	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali			**Istituto di prova**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. PRESTAZIONI DICHIARATE

Distanza minima da materiale combustibile		
d_B Under ovn	200/300*	mm
d_F Gulvet foran ovn	600/0**	mm
d_C Til loft over ovn	500	mm
d_R Bag ovn	0	mm
d_S Til side af ovn	0/250***	mm
d_L Stråling langs væg	545/0****	mm
d_P Foran ovn	1050	mm
Emissioni alla potenza nominale		
CO	1324******	mg/Nm^3
NOx	110	mg/Nm^3
OGC	55	mg/Nm^3
PM	32	mg/Nm^3
Dati della canna fumaria alla potenza nominale		
Temperatura fumi	353	°C
Tiraggio canna fumaria	12	Pa
Portata massica fumi	10,6	g/s
Potenza termica nominale		
Potenza resa	9	kW
Rendimento	75	%

Resistenza meccanica e stabilità		
Capacità di carico	Non pertinente	kg
Risparmio energetico e accumulo di calore		
Classificazione dei camini	T400-G	
Rendimento stagionale	65	%
Efficienza energetica (EEI)	99 A	
Uso sostenibile delle risorse naturali		
Sostenibilità ambientale	NPD	
Emissioni a carico parziale		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Dati della canna fumaria a carico parziale		
Temperatura fumi	NPD	°C
Tiraggio canna fumaria	NPD	Pa
Portata massica fumi	NPD	g/s
Potenza termica a carico parziale		
Potenza resa	NPD	kW
Rendimento	NPD	%

*dB1/dB2
**dF1/dF2
***dS1/dS2
****dL1/dL2
*****Per le specifiche relative all'installazione, consultare il manuale d'uso e di installazione

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Langeskov, Danimarca
01.11.2026



Lars U. Borch, CEO / Amministratore Delegato
Lotus Heating Systems A/S

CE

LOTUS

(GR)

DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP)

Nr. H570T-CPR-2026/11/01-V1 DoP nr.:040

ΠΡΟΪΟΝ		ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ		ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	
1. Μοντέλο	Lotus H570T	**3.Όνομα**	Lotus Heating Systems A/S	**4. Σύστημα AVCP**	System 3
τύπος συσκευής	BF	**Διεύθυνση**	Agertoften 6 5550 Langeskov DK	**5. Τυπικό**	EN16510-2-2:2022
Τύπος προϊόντος	Ενσωματωμένες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των τζακιών για στερεά καύσιμα			**Test report**	
2.Προβλεπόμενη χρήση προϊόντος	Εσωτερικού χώρου, για χρήση ξύλου			**Ινστιτούτο δοκιμών**	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625

6. ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά		
d_B Κάτω μέρος	200/300*	mm
d_F Ακτινοβολία δαπέδου	600/0**	mm
d_C Μέχρι την οροφή	500	mm
d_R Πίσω	0	mm
d_S Πλευρά	0/250***	mm
d_L Πλευρική ακτινοβολία	545/0****	mm
d_P Μπροστά	1050	mm
Εκπομπές σε ονομαστική θερμική ισχύ		
CO	1324******	mg/Nm^3
NOx	110	mg/Nm^3
OGC	55	mg/Nm^3
PM	32	mg/Nm^3
Δεδομένα καμινάδας σε ονομαστική ισχύ		
Θερμοκρασία καπναερίων	353	°C
Ελκυσμός καπνοδόχου	12	Pa
Ροή μάζας καυσαερίων	10,6	g/s
Ονομαστική θερμική ισχύς		
Θερμική ισχύς στον χώρο	9	kW
Απόδοση	75	%

Μηχανική αντοχή και σταθερότητα		
Μηχανική αντοχή	Δεν έχει σχέση	kg
Εξοικονόμηση & αποθήκευση θερμότητας		
Ταξινόμηση καμινάδων	T400-G	
Μέση ισχύς	65	%
Ενεργειακή απόδοση (EEI)	99 A	
Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων		
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα	NPD	
Εκπομπές - Μερικό φορτίο		
CO	NPD	mg/Nm^3
NOx	NPD	mg/Nm^3
OGC	NPD	mg/Nm^3
PM	NPD	mg/Nm^3
Στοιχεία για τις καμινάδες - Μερικό φορτίο		
Θερμοκρασία καπναερίων	NPD	°C
Ελκυσμός καπνοδόχου	NPD	Pa
Ροή μάζας καυσαερίων	NPD	g/s
Ονομαστική θερμική ισχύς - Μερικό φορτίο		
Θερμική ισχύς στον χώρο	NPD	kW
Απόδοση	NPD	%

*dB1/dB2
**dF1/dF2
***dS1/dS2
****dL1/dL2
*****Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης για τις λεπτομέρειες εγκατάστασης

Η απόδοση του προϊόντος που προσδιορίζεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 6.
Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Langeskov, DK
01.11.2026

Lars U. Borch, CEO / Managing Director
Lotus Heating Systems A/S

LOTUS

CE